

AQUASELECT INOX

GAMA MURAL

DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE

EFICIENCIA:   

- Depósitos de acero inoxidable AISI 316-L y serpentín corrugado también de acero inoxidable AISI 316-L, que debido a las turbulencias que genera el tubo corrugado y la gran superficie de intercambio del mismo, proporcionan el máximo caudal de ACS continuo con una fuente de calor externa procedente de caldera, captadores de energía solar térmica, etc.
- Todos los modelos admiten la posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo como opción.
- Aislamiento rígido libre de CFC. Exterior de camisa de acero con pintura Epoxi.
- Presión nominal 7 bar.



| MODELO | CÓDIGO | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | VOLUMEN LITROS | ÁREA SERPENTÍN m ² | CAUDAL EN CONTINUO L/H ΔT = 28 K | CONEXIONES | | DIMENSIONES DEPÓSITO | | PESO CON EMBALAJE Kg |
|-------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | | Agua sanitaria | Serpentín | Diámetro mm | Altura mm | |
| IAVMM 80 X | 53636 | B | 80 | 0,60 | 465 | G 1/2" M | G 1/2" H | 387 | 1125 | 25 |
| IAVMM 120 X | 53637 | B | 120 | 0,87 | 675 | G 1/2" M | G 3/4" H | 462 | 1170 | 31,5 |
| IAVMM 150 X | 53638 | B | 150 | 1,08 | 835 | G 1/2" M | G 3/4" H | 462 | 1420 | 45 |
| IAVMM 200 X | 53639 | B | 200 | 1,11 | 860 | G 1/2" M | G 3/4" H | 586 | 1255 | 58 |

KIT DE APOYO ELÉCTRICO, GAMA MURAL

| PARA MODELO | CÓDIGO | POTENCIA kW |
|--|--------|-------------|
| IAVMM 80-120 | 60567 | 2 |
| IAVMM 150 (Carcasa plástico diseño 2019) | 60571 | 3 |
| IAVMM 200 | 60563 | 3 |

Tasa de reciclaje RAEE incluida