

CLIMATRONIC 30/40 A

27kW
36kW



Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico




Producción de ACS instantánea

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO adaptable a la gama CLIMATRONIC de 30 y 40 kW

OPCIONAL: Termostato WI-FI y Kit estanco biflujo Ver páginas 65-66



CLIMATRONIC 30/40 AC

27kW
36kW

ACUMULADOR VITRIFICADO 100L



Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico



AC: calefacción y ACS con acumulador externo

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO adaptable a la gama CLIMATRONIC de 30 y 40 kW

OPCIONAL: Termostato WI-FI y Kit estanco biflujo Ver páginas 65-66



Control electrónico


La tarjeta electrónica ofrece 3 modos de funcionamiento y dispone de funciones adicionales que mejoran las prestaciones de la caldera y permiten un mayor ahorro. El usuario sabe en todo momento los valores de temperatura y presión, y mediante mensajes de texto se le informa de cualquier incidencia.

PRODUCCIÓN ACS

- Bomba circuladora modulante
- + fluxostato
- + intercambiador de serpentín de cobre en los modelos CLIMATRONIC.




COMPONENTES	CLIMATRONIC A
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Intercambiador de ACS	■
Bomba calefacción modulante	■
Bomba ACS modulante	■
Cuadro de mandos electrónico y digital	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula de llenado	■
Válvula retención ida de calefacción	■
Press-Control	Ver pág. 67



Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 68 - 69

COMPONENTES	CLIMATRONIC AC
Cuerpo hierro fundido	■
Quemador de gasóleo	■
Vaso de expansión de calefacción	■
Bomba calefacción modulante	■
Bomba ACS modulante	■
Sonda ACS para acumulador	■
Cuadro de mandos electrónico y digital	■
Purgador automático de aire	■
Válvula de seguridad primario 3 bar	■
Válvula retención ida de calefacción	■
Press-Control	Ver pág. 67



Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 68 - 69

CLIMATRONIC AC:

Calefacción + ACS con interacumulador externo (no incluido en el suministro)



MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE L / MIN. 30 °C	PESO KG
CLIMATRONIC 30 A	1462	Calefacción + ACS	27	B	A	13	162
CLIMATRONIC 40 A	1467	instant.	36	B	A	15,3	202

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) Tasa de reciclaje RAEE incluida

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL KW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	PESO KG
CLIMATRONIC 30 AC	1463	Calefacción + ACS	27	B	155
CLIMATRONIC 40 AC	1468	para acumulador externo	36	B	195

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) Tasa de reciclaje RAEE incluida