AQUASELECT

ESTÁNDAR
GAMA MURAL
EFICIENCIA ESTÁNDAR
DEPÓSITOS VITRIFICADOS

ErP B

Todas las tomas del serpentín de la gama AQUASELECT VITRIFICADO ESTÁNDAR son por la izquierda mirando de frente al depósito.

Depósitos de acero vitrificado en líquido, con serpentín para la producción de ACS, con una fuente de calor externa procedente de cualquier tipo de caldera, captadores de energía solar térmica, etc.

La protección contra la corrosión está garantizada por la disposición de un ánodo de magnesio.

Aislamiento rígido libre de CFC, con camisa exterior de acero con pintura epoxi.

Presión nominal 7 bar.

Resistencia eléctrica de serie.

El suministro de la unidad incluye:
- Cable de conexión, manguitos dieléctricos (2 uds.)
- Elementos de fijación (2 uds. para modelos 80 y 120 l y 4 uds. para 150 l).

KIT ELÉCTRICO
INCLUIDO DE SERIE

VERTICALES										
MODELO	CÓDIGO	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	VOLUMEN LITROS	ÁREA SERPENTÍN m²	CAUDAL EN CONTINUO l/h ΔT = 28 K	CONEXIONES		DIMENS. DEPÓSITO		PESO CON EMBALAJE Kg
						Agua sanitaria	Serpentín	Diámetro mm	Altura mm	
IAVST 80	53660	B	80	0,24	165	G ½" M	G 3/4" H	484	835	28
IAVST 100	53661	B	100	0,24	165	G ½" M	G 3/4" H	484	1005	34
IAVST 150	53662	B	150	0,41	280	G ½" M	G 3/4" H	484	1420	46,5

* Tasa de reciclaje RAEE incluida