



OPCIONAL



**Termostato CLIMA WI-FI**  
para activar la hydro estufa y controlar la temperatura ambiente de la vivienda desde el teléfono móvil, por medio de nuestra app gratuita.



En caso de no disponer de internet, se puede instalar el Módem GSM.

Ver página 50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Efi PLUS ONIX BASIC			Efi PLUS EVO ONIX EVO			
		15 kW	18 kW	24 kW	18 kW	24 kW	
Potencia mín/máx	kW	4,7-15,3	5,6-18,1	10,3-21,9	5,6-18,1	10,3-21,9	
Potencia al agua	kW	12,16	15,1	18,6	15,1	18,6	
Potencia al ambiente	kW	3,17	3	3,4	3	3,4	
Diámetro chimenea	mm	100	100	100	100	100	
Consumo horario mín/máx	Kg/h	1,0-3,5	1,3-4,1	2,25-4,9	1,3-4,1	2,25-4,9	
Rendimiento	%	90,3	91,6	93	91,6	93	
Capacidad depósito	Kg	31	31	31	31	31	
Autonomía mín/máx	h	9-31	7,5-24	6,3-13,8	7,5-24	6,3-13,8	
Volumen calefactable	m <sup>3</sup>	375	450	600	450	600	
Peso	Kg	212	212	212	215	215	
Dimensiones (mm)		A	560	560	560	560	
		F	567	567	567	567	567
		H	1190	1190	1190	1190	1190



	BLANCO TRAVERTINO	ÓXIDO NEGRO	EFEECTO LAVA
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
ONIX BASIC 15 kW	2281	2282	2283
ONIX BASIC 18 kW	2287	2288	2289
ONIX EVO 18 kW	2290	2291	2292
ONIX BASIC 24 kW	2187	2188	2189
ONIX EVO 24 kW	2190	2191	2192

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) \*Tasa de reciclaje RAEE incluida