

POELES HYDRO

ONIX



15kW
18kW
24kW



OPCIONAL

Thermostat CLIMA WI-FI
pour activer l'hydro-poêle et contrôler la température ambiante de la maison depuis votre téléphone portable, en utilisant notre application gratuite.



Si aucun accès à Internet n'est disponible, le modem GSM peut être installé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ONIX BASIC			ONIX EVO			
	15 kW	18 kW	24 kW	18 kW	24 kW		
Puissance min/max	kW	4,7-15,3	5,6-18,1	10,3-21,9	5,6-18,1	10,3-21,9	
Puissance à l'eau	kW	12,16	15,1	18,6	15,1	18,6	
Puissance a l'environnement	kW	3,17	3	3,4	3	3,4	
Diamètre de la cheminée	mm	100	100	100	100	100	
Consommation horaire min/max	Kg/h	1,0-3,5	1,3-4,1	2,25-4,9	1,3-4,1	2,25-4,9	
Rendement	%	90,3	91,6	93	91,6	93	
Capacité du réservoir	Kg	31	31	31	31	31	
Autonomie min/max	h	9-31	7,5-24	6,3-13,8	7,5-24	6,3-13,8	
Volume de chauffage	m ³	375	450	600	450	600	
Poids	Kg	212	212	212	215	215	
Dimensions (mm)		A	560	560	560	560	
		F	567	567	567	567	567
		H	1190	1190	1190	1190	1190



		TRAVERTIN BLANC	OXYDE NOIR	EFFET DE LAVE
		CODE	CODE	CODE
ONIX BASIC 15 kW		2281	2282	2283
ONIX BASIC 18 kW		2287	2288	2289
ONIX EVO 18 kW		2290	2291	2292
ONIX BASIC 24 kW		2187	2188	2189
ONIX EVO 24 kW		2190	2191	2192

Le démarrage est inclus dans le prix et obligatoire (veuillez demander l'organisation du voyage).