GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO

ACTIVA PLUS 27 kW 30/40-A 37,5 kW









Grupo térmico de acero

Control electrónico



Producción de ACS instantánea "A"

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO adaptable a la gama ACTIVA de 30 kW


ACTIVA 40kW no admite KIT ESTANCO BIFLUJO


OPCIONAL:

Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO Ver páginas 58-59












COMPONENTES	PLUS
Cuerpo de acero ACTIVA	
Quemador de gasóleo	
Vaso de expansión de calefacción	
Intercambiador de ACS	
Bomba calefacción modulante	
Bomba ACS modulante	
Cuadro de mandos electrónico digital	
Purgador automático de aire	
Válvula de seguridad primario 3 bar	
Válvula de llenado	
Válvula retención ida de calefacción	
Press-Control	(Ver pág. 59)





Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 98

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL kW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE I / min. 30 °C	PESO Kg	PVP €
ACTIVA PLUS 30-A	1507	Calefacción + ACS	27,2	В	Α	11,8	115	3.345*
ACTIVA PLUS 40-A	1508	Calefacción + ACS	37,5	В	Α	14,4	136	3.526*

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO

ACTIVA PLUS









Grupo térmico de acero Salida de humos superior

Control electrónico



Producción de ACS instantánea "A"

Esquema hidráulico 2 bombas

Quemador bajo NOx

OPCIONAL KIT ESTANCO adaptable a la gama ACTIVA de 30 kW

OPCIONAL: Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO Ver páginas 58-59





COMPONENTES	PLUS
Cuerpo de acero ACTIVA	
Quemador de gasóleo	
Vaso de expansión de calefacción	
Intercambiador de ACS	
Bomba calefacción modulante	
Bomba ACS modulante	
Cuadro de mandos electrónico digital	
Purgador automático de aire	
Válvula de seguridad primario 3 bar	
Válvula de llenado	
Válvula retención ida de calefacción	
Press-Control	(Ver pág. 59)

activa

El control electrónico ofrece 3 modos de funcionamiento y dispone de funciones adicionales que mejoran las prestaciones de la caldera y permiten un mayor ahorro.


El usuario sabe en todo momento los valores de temperatura y presión, y mediante mensajes de texto se le informa de cualquier incidencia.


ACTIVA 30 SHS:

El modelo Activa SHS dispone de salida de humos superior.









DESPLAZAMIENTO Y REPUESTOS ORIGINALES

INCLUIDOS

Conexiones y otras dimensiones consultar págs. 98

MODELO	CÓDIGO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL kW	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	AGUA CALIENTE I / min. 30 °C	PESO Kg	PVP €
ACTIVA PLUS SHS 30-A	1522	Calefacción + ACS	27,2	В	А	11,8	115	3.162*

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos) * Tasa de reciclaje RAEE incluida